

PRODUKTINFORMATION:

Komprimator, balpress och rullpacker



stationär komprimator

För well, plast, torrt och brännbart material. För container upp till 40 m³, 75% full lampa. Husmann ST SEL-S.

volym	längd	höjd	bredd
30 m ³	9000 mm	2850 mm	2500 mm
40 m ³	9000 mm	3250 mm	2500 mm

Presskraft: 34-40 ton
Övrigt: Elanslutning 3-fas 400V 16A i standardutförande



mobil komprimator

För well, plast, torrt och brännbart material. Husmann SPB SEL.

volym	längd	höjd	bredd
18 m ³	6665 mm	2600 mm	2550 mm
20 m ³	7065 mm	2600 mm	2550 mm

Övrigt: Inklusive 2 lyftbara krokar, 4 hjul, 75% full, lock över inkastet. Anslutningskabel och inbyggd fasvärdare.



mobil komprimator

För organiskt och blött brännbart material. Husmann SPB SW.

volym	längd	höjd	bredd
16 m ³	6665 mm	2600 mm	2550 mm
20 m ³	7065 mm	2600 mm	2550 mm

Övrigt: Inklusive 2 lyftbara krokar, 4 hjul, 75% full, lock över inkastet. Anslutningskabel och inbyggd fasvärdare.



balpress

För well, mjukplast och kartong. Upptar endast 1,5 kvm golvyta. Dixi 18s.

volym	djup	höjd	bredd
120-180 kg	950 mm	1970 mm	1520 mm

Presskraft: Max 18 ton
Övrigt: Presstid 12 sek



rollpacker

För pallar, träfraktioner och wellpapp m.m, GR1750.

volym	längd	höjd	bredd
max 40 m ³	ställbar	max 6600 mm	2800 mm

Rulltryck: 2000 kilo
Övrigt: Rullar finns för olika material.